



## FOX DEKORATOR PATYNA PERŁOWA

### półtransparentna farba perłowa

- tworzy warstwę ochronną
- łatwa aplikacja pędzlem lub gąbką
- perłowy połysk
- gotowa do użycia
- trwałe wykończenie powłoki



DO WNĘTRZ



POŁYSK

WARSTWA  
OCHRONNAAPLIKACJA  
PĘDZLEM/WALKIEM

### EFEKT DEKORACYJNY – farba dekoracyjna

Nadaje malowanym powierzchniom perłowy połysk, gwarantując trwałe wykończenie powłoki.

### Właściwości

PATYNA PERŁOWA produkowana na bazie dyspersji akrylowo-styrenowej z dodatkiem pigmentów perłowych.

Gotowa do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Łatwa w aplikacji.

Kryjąca.

Dekoracyjna.

Nadaje malowanej powierzchni perłowy odcień.

Odporna na zmywanie - ułatwia utrzymanie czystości.

### Przeznaczenie

PATYNA PERŁOWA służy do tworzenia dekoracyjnych efektów na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków, pokrytych tynkiem lub farbą strukturalną.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, placówki oświatowo-wychowawcze	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegiel, betonu komórkowego	+
tynki gipsowe, gładzie i szpachlówki	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
silikonowe, silikatowe i akrylowe powłoki malarskie	+
tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego	+

Jest szczególnie polecana do budownictwa mieszkaniowego, obiektów użyteczności publicznej (biur, punktów usługowych, galerii handlowych).

### Dane techniczne

Gęstość	ok 1,2 kg/dm <sup>3</sup>
temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac	od +5 °C do +30 °C
Czas schnięcia	ok. 2 godziny* (aplikacja wałkiem)
Nakładanie kolejnej warstwy	po upływie 3 godzin*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	po ok. 12 godzinach*
Rozcieńczalnik	nie zalecamy rozcieńczania farby

\* Czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

Maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie ≤ 199,9 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 200 g/l.

### Wymagania techniczne

PATYNA PERŁOWA – farba dekoracyjna spełnia wymagania normy PN-EN 13300:2002.

## Wykonywanie EFEKTU

### Przygotowanie podłoża:

Podłoże powinno być: stabilne, suche, czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz innych warstw mogących osłabić przyczepność lakieru, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów; równe, bez spękań ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania.

Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod tynk lub farbę przed pokryciem efektem:

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie)
świeże podłoża betonowe	malować po upływie ok. 1 miesiąca od wykonania
świeże tynki gipsowe	malować po okresie sezonowania (2 tygodnie)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą akrylową lub lateksową	bez gruntowania – farbę odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu i odczekać do wyschnięcia
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć
stare podłoża chłonne	zagruntować np. gruntem PRIMER
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS PLUS lub MYKOS NR 1

### Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy całość dokładnie wymieszać w celu ujednoczenia konsystencji.

### Barwienie

Przy użyciu pigmentów z tubkowego systemu kolorowania FOX DEKORATOR.

### Nakładanie

Przed przystąpieniem do pracy należy zaplanować kolejność i sposób nakładania warstw oraz sprawdzić ostateczny efekt na małej próbce.

Farbę należy nanosić za pomocą pędzla lub wałka. Jeżeli wymagane jest nałożenie drugiej warstwy, należy pamiętać, aby drugą warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej (po minimum 3 godzinach, zależnie od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza). Nanoszenie farby należy prowadzić w sposób ciągły, unikając przerw w pracy.

## Zużycie

Średnio zużywa się 0,08 l/m<sup>2</sup> na 1 warstwę (1l produktu daje ok. 12 m<sup>2</sup> dekoracji). Wydajność zależy:

- od struktury i chłonności podłoża,
- od sposobu jego przygotowania,
- od zamierzonego efektu dekoracyjnego,
- od doświadczenia wykonawcy,
- od ilości warstw,
- od wybranej metody aplikacyjnej.

## Opakowania

Pojemniki plastikowe 1l, 4l.

## Ważne informacje dodatkowe

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej bądź wymieszać zawartości wszystkich opakowań w jednym pojemniku.

Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji i oświetlenia w dekorowanym pokoju.

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreaekcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkty biobójcze:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6

- masę poreaekcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2Hizotiazol-3-onu (3:1), CAS: 55965-84-9.

Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach, w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia lakieru wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

**Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na [www.fox-dekorator.pl](http://www.fox-dekorator.pl) Data aktualizacji: 2020-03-24**