



# LAKIER DEKORACYJNY

## preparat zabezpieczający powierzchnię

- tworzy warstwę ochronną
- łatwa aplikacja pędzlem lub gąbką
- odporny na zmywanie
- dwa warianty: barwny i bezbarwny
- spełnia funkcję zabezpieczająco-odcinającą oraz dekoracyjną




ŁATWA  
APLIKACJA



APLIKACJA  
PĘDZLEM/WALKIEM



DO WNĘTRZ



WARSTWA  
OCHRONNA

### Właściwości

LAKIER DEKORACYJNY produkowany jest na bazie dyspersji akrylowo-styrenowej.

LAKIER DEKORACYJNY dostępny w dwóch wariantach:

- bezbarwny
- barwny – dostępny w wybranych punktach handlowych.

Gotowy do użycia – nie wymaga dodatkowego przygotowania.

Łatwy w aplikacji.

Wykończenie satynowe, metalowe lub perłowe.

Odporny na alkalia.

Właściwość	Wariant BEZBARWNY	Wariant BARWNY
kolor	transparentny (możliwość barwienia pigmentami FOX- DEKORATOR)	Ziemia Kaselska Mleczne Kakao Słoneczny blask
wykończenie	perłowe satynowe matowe	satynowe
odporność na zmywanie	+	+
odporność na alkalia	+	+
łatwość aplikacji	+	+

### Przeznaczenie

**Funkcja DEKORACYJNA** - LAKIER DEKORACYJNY służy do dekoracyjnego pokrywania powierzchni tynków oraz farb, na ścianach i sufitach pomieszczeń wewnątrz budynków. Znajduje zastosowanie przy wykonywaniu przecierek na farbie lub Reliefie - wielobarwnego ozdabiania ścian.

**Funkcja OCHRONNA** - LAKIER DEKORACYJNY stanowi warstwę zabezpieczającą przed zabrudzeniem.

**Funkcja ODCINAJĄCA** - LAKIER DEKORACYJNY (WARIANT BEZBARWNY) stanowi warstwę odcinającą w efektach wymagających lakierowania wstępnego.

RODZAJE OBIEKTÓW	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
budownictwo mieszkaniowe	+
obiekty użyteczności publicznej, służby zdrowia, placówki oświatowo- wychowawcze	+
budownictwo przemysłowe	+
budynki gospodarcze i inwentarskie	+
obiekty handlowe i usługowe	+
budownictwo komunikacyjne	+

RODZAJE PODŁOŻY	MOŻLIWOŚĆ ZASTOSOWANIA
tynki cementowo-wapienne, tynki cementowe	+
podłoża betonowe (monolityczne i z prefabrykatów)	+
ściany nieotynkowane z pustaków ceramicznych, silikatowych, cegieł, betonu komórkowego	+
tynki, gładzie i szpachlówki gipsowe	+
gładzie i szpachlówki polimerowe	+
podłoża z płyt g-k, płyt OSB	+
tapety papierowe, winylowe i z włókna szklanego	+
silikatowe powłoki malarskie	+
silikonowe powłoki malarskie	+
akrylowe powłoki malarskie	+

## Dane techniczne

Gęstość	ok 1,05 g/cm <sup>3</sup>
pH	7,0-9,0
Temperatura przygotowania farby oraz podłoża i otoczenia w trakcie prac i schnięcia farby	od +5 °C do +30 °C
Wilgotność względna w trakcie prac i schnięcia farby	poniżej 80%
Ilość warstw	1-2
Czas schnięcia – suchość dotykowa	ok. 2 godziny*
Nakładanie 2 warstwy	po ok. 4 godzinach*
Całkowity czas schnięcia (rozpoczęcie użytkowania)	po ok. 12 godzinach*

\* czasy rekomendowane dla warunków aplikacji w temperaturze ok. 23 °C i 55 % wilgotności; przy niższej temperaturze oraz podwyższonej wilgotności czasy mogą ulec wydłużeniu.

## Lakierowanie

### Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być:

- stabilne,
- suche,
- czyste, czyli odpylone i oczyszczone ze starych powłok malarskich oraz z innych warstw mogących osłabić przyczepność farby, zwłaszcza kurzu, brudu, wosku oraz tłuszczów,
- równe, bez spękań, ubytki naprawić przed przystąpieniem do malowania.

### Szczegółowe wymagania dotyczące przygotowania podłoża pod warstwę dekoracji

Rodzaj podłoża	Sposób postępowania
świeże tynki cementowo-wapienne	malować po okresie sezonowania (3-4 tygodnie)
świeże podłoża betonowe	malować po upływie ok. 1 miesiąca od wykonania
świeże tynki gipsowe	malować po okresie sezonowania (2 tygodnie)
stare, dobrze związane powierzchnie pokryte farbą	odtłuścić poprzez zmycie wodą z dodatkiem detergentu i odczekać do wyschnięcia
stare powłoki z farb klejowych i inne warstwy o słabej przyczepności do podłoża	dokładnie usunąć
stare podłoża chłonne	zagruntować np. gruntem PRIMER lub GRUNTEM SCZEPNYM
miejsca zagrzybione	oczyścić i zabezpieczyć stosując preparat ATLAS MYKOS PLUS lub MYKOS nr 1

### Przygotowanie lakieru

LAKIER DEKORACYJNY jest produktem gotowym do użycia (WARIANT BEZBARWNY można barwić przy użyciu pigmentów FOX-DEKORATOR). W razie potrzeby lakier można rozcieńczyć wodą w ilości 5-10 %. Przed rozpoczęciem pracy zawartość pojemnika dokładnie wymieszać. Przy efektach wymagających lakierowania wstępnego (funkcja odcinająca), LAKIER DEKORACYJNY – WARIANT BEZBARWNY należy rozcieńczyć z wodą w stosunku 1:1.

### Lakierowanie

Lakierowanie można wykonać w jednej lub dwóch warstwach. W zależności od potrzeb, można użyć lakieru transparentnego lub lakieru zabarwionego pastami pigmentowymi w systemie kolorowania FOX-DEKORATOR. Lakier należy nakładać za pomocą wałka, pędzla, lub narzędzi dekoratorskich. W zależności od rodzaju podłoża, po wyschnięciu pierwszej warstwy (po ok. 4 godzinach) można nałożyć drugą warstwę.

### Lakierowanie przy użyciu wariantu barwnego

Lakierowanie należy wykonać w dwóch warstwach.

I warstwa – należy ją wykonać LAKIEREM DEKORACYJNYM – WARIANT BEZBARWNY

II warstwa – należy ją wykonać LAKIEREM DEKORACYJNYM – WARIANT BARWNY po ok. 4 godzinach od nałożenia warstwy pierwszej.

Lakier należy nakładać za pomocą wałka, pędzla, lub narzędzi dekoratorskich.

## Wydajność

1 litr lakieru wystarcza średnio do pomalowania ok. 15 m<sup>2</sup> dekoracji (jedna warstwa), w zależności od chłonności podłoża

## Opakowania

Wiadro plastikowe 1 litr, 3 litry.

## Informacje o bezpieczeństwie

---

Lakier posiada Atest Higieniczny PZH.

LAKIER DEKORACYJNY – kategoria A/l/FW: maksymalna zawartość LZO (VOC) w produkcie poniżej 200 g/l, dopuszczalna zawartość LZO (VOC) 200 g/l.

Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkty biobójcze:

- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS: 5395-50-6,
- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). CAS: 55965-84-9.

Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

## Przechowywanie i transport

---

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## Ważne informacje dodatkowe

---

Przed malowaniem zaleca się dokonać próby na testowej powierzchni, aby zapoznać się z techniką nanoszenia lakieru.

Do malowania większych powierzchni należy używać produktów z jednej partii produkcyjnej bądź wymieszać zawartości wszystkich opakowań w jednym pojemniku.

Efekt końcowy uzależniony jest od sposobu aplikacji i oświetlenia w dekorowanym pomieszczeniu.

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl).

Treść Karty Technicznej oraz użyte w niej oznaczenia i nazwy handlowe są własnością Atlas sp. z o. o. Ich nieuprawnione wykorzystanie będzie sankcjonowane.

**Data aktualizacji: 2021-03-01**