



## PIGMENT 20 ml

### pasta pigmentowa do barwienia farb i tynków

- kompatybilne z produktami firmy FOX
- 21 dostępnych kolorów
- do barwienia emulsji
- łatwe dozowanie



### Właściwości

Kompatybilne z produktami firmy FOX.

21 dostępnych kolorów.

Do barwienia emulsji.

Łatwe dozowanie.

### Przeznaczenie

PIGMENT 20 ml - pasty do barwienia produktów dekoracyjnych marki FOX: farb, tynków i lakierów. Możliwe jest zastosowanie ich do barwienia produktów innych producentów. Należy jednak wcześniej przeprowadzić test kompatybilności PIGMENTÓW z tymi produktami.

### Dane techniczne

Gęstość	ok 1,8 g/cm <sup>3</sup>
Temperatura stosowania	od +5 °C do +30 °C
pH	7 -8,5
Rozcieńczalnik	woda (w razie potrzeby rozcieńczyć czystą wodą w ilości 5 - 10 %

### Barwienie

#### Przygotowanie produktu

Produkt jest gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem pracy należy intensywnie wstrząsnąć w celu ujednoczenia koloru.

**Aplikacja** tubkę PIGMENTU o pojemności 20 ml należy zaaplikować do barwionego produktu i dokładnie wymieszać. W zależności od intensywności koloru należy użyć odpowiednią ilość tubek. Przybliżone wzory wybarwień są dostępne na tubce PIGMENTU.

### Opakowania

Tubka 20 ml.

### Informacje o bezpieczeństwie

Chronić przed dziećmi. Zawiera masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. Zawiera produkty biobójcze:  
- tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroksymetylo)imidazo [4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion CAS:5395-50-6  
- masę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu CAS:55965-84-9  
Postępować zgodnie z Kartą Charakterystyki.

Przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych i oznakowanych opakowaniach. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. Chronić przed wysokimi temperaturami (powyżej 30 °C) i zamrożeniem – produkt zamarza i traci nieodwracalnie swoje właściwości użytkowe poniżej 0 °C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Okres przydatności do użycia farby wynosi 24 miesiące od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

## Ważne informacje dodatkowe

---

Narzędzia należy czyścić wodą z detergentem, bezpośrednio po użyciu, przed zaschnięciem farby.

Informacje zawarte w Karcie Technicznej stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. Wraz z wydaniem niniejszej karty technicznej, wszystkie poprzednie tracą ważność. Dokumenty towarzyszące wyrobowi dostępne są na [www.fox-dekurator.pl](http://www.fox-dekurator.pl).

**Data aktualizacji: 2020-10-19**